

[\(http://www.global.tdk.com/worldwide/\)](http://www.global.tdk.com/worldwide/)**TDK-Lambda DEUTSCHLAND****Konfigurationsdetails V608JPC (AC input)**

Teilenummer	V608JPC
Produktbeschreibung	V6F5S 24C5F 5D1HS 15/12H3/3F 15/12H3/3F
Gesamte geforderte Ausgangsleistung	909 W
Gesamte mögliche Ausgangsleistung	650 W
Zulassungen	C-UL-US, CE.
Kühlung	Forward air fan - end mount
Eingang	Screw
Erdableitstrom	1.50 milliamps maximum leakage current
Primäroption	None
Abmessungen	Length: 268.4mm, Width: 126.5mm, Height: 62.8mm

Bemerkungen

1. Caution: Total connected power (909W) exceeds total available power (650W). You will not be able to use all outputs at maximum rating simultaneously.

Module	H3/3	H3/3		D1H	C5
Output 1	15V/10A	15V/10A		5V/45A	24V/10A
Output 2	12V/6A	12V/6A		-	-
Option	None	None		Remote sense	Remote sense
Connection	Faston	Faston		Screw	Faston

Die Einbaupositionen sind aus der Sicht auf die Ausgänge des Netzgerätes dargestellt.

[anfragen](#)**Contact:**

☎ +49 (0) 78 41 666-0

✉ info.germany@de.tdk-lambda.com (mailto:info.germany@de.tdk-lambda.com)

TDK-Lambda

TDK logo is a trademark or registered trademark of TDK Corporation.

© 2010 - 2017 TDK-Lambda. All rights reserved