



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtgehäuse
Lampenabdeckung
Gewicht (netto)
Netzanschluss

Bauform
Befestigung
Abmessungen
Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 ohne
 18-30 V; DC
 ca. 24 W
 ca. 1800 lm
 ca. 75 lm/W
 direkt
 C0-C180: 80° / C90-C270: 100°
 neutralweiß, ca. 5000 K
 > 80
 IP 67
 III
 schaltbar
 extern
 Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 Blende, glasklar (farblos)
 ca. 2.1 kg
 Verbindungsstecker
 Serie_763
 Anbauversion
 L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
 A=650 mm
 Power-Bestückung




Serie_763

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: 657 lx
Emax: 856 lx
Emin: 408 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

