

Spannungseinsatz- Bereich, Baureihe IL
Range of operating voltage, type IL
Intervalle de mises sous tension, version IL
Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL
Campo di applicazione della tensione, serie IL

Spaltpolmotor 1~115V
 Shaded pole motor 1~115V
 Moteur monophasé à bague déphasage 1~115V
 Motor de anillos de desfase 1~115V
 Motore a poli spaccati 1~115V

zweipolig
 bipolar
 bipolaire
 Dos polos
 A due poli

Betriebsart Mode Couplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Bg Frame size HA Tamaño mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventilateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione		Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corriente máxima Corrente massima		max. Leistungsaufnahme max. power input max. puissance absorbée Consumo máxima de Potenza massima assorbita	
		(mm)	(V)		(A)		(W)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1~	63	118	100–120	100–120	0,60	0,47	39	31
	71	132	100–120	100–120	0,60	0,50	41	35
	80	150	100–120	100–120	0,61	0,52	44	38

mit b-seitigem Referenzlagerschild
 with bearing shield of reference on side b
 avec de référence flasque latérale b
 placa de referencia en el lado b
 con targhetta cuscinetti di riferimento lato b