

# GKS-100 302 150 A 1500 C

in Baureihe GKS-100

Bildgenerierung wird in Internet Explorer oder Microsoft Edge leider nicht unterstützt. Bitte benutzen Sie einen anderen Browser, wenn Sie Bilder in Ihrem Datenblatt anzeigen lassen wollen.

## Allgemeine Daten

Bestellbezeichnung	GKS-100 302 150 A 1500 C
Variantenr.	GKS-100-1395
Unterproduktgruppe	Standard-Hub GKS
Baureihe	GKS-100
Einbauart	steckbar
Schnellwechselsystem	ja
Einbauhöhe einstellbar	nein
Verdrehgesichert	nein
Magnetisch	ja

## Mechanische Daten

Raster	2,54 mm
Gesamtlänge	33,4 mm
E-Maß / Kragenmaß	00
Stifthülsendurchmesser	1,37 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse	0 mm
Arbeitshub	4,3 mm
Maximaler Hub	6,35 mm
Federvorspannung	0,65 N
Federkraft bei Arbeitshub	1,5 N

## Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom	8 A
Widerstand (Ri typisch)	100 mOhm

## Daten zur Kopfform

Kopfform	02 Flach
Kopfdurchmesser	1,50 mm
Kopfform Werkstoff	3 CuBe
Kopfform Oberfläche	A Gold

## Temperatureinsatzbereich

Temperatur min.	-100 °C
Temperatur max.	200 °C