

**Spezifikation zu Angebot 14129**

Kundennr./Lieferantennr.	Datum
128534	24.06.2021

<b>1</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>864080-00</b>
	<b>Typ</b>	<b>GMO 112 M-H</b>
	Leistung [kW]	2,20 /
	Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	2900 /
	Spannung [V]	110 /
	Erregerspannung [V]	110
	Strom [A]	25,0
	Erregerstrom [A]	1,0
	Wicklung	NS - kompensiert
	Formfaktor	1,0
	Betriebsart	S1
	Wärmeklasse	F
	Schutzart [IP]	54
	Kühlart [IC]	411
	Bauform [IM]	3001
	Klemmkastenlage bzgl. IM1001	rechts
	Farbton gemäss RAL	5017
	Flansch Ø [mm]	200
	Sonderwelle Ø x l [ mm]	19 x 40
	Rotor gewuchtet	halber Paßfeder
	Lagerung A-Seite	Kugellager
	Thermoschalter	1 x Feld, 1 x WP *
	Umgebungstemperatur [°C]	max. + 40 °C
	Aufstellungshöhe [m]	max. 1.000 m über NN
	Maßbild	M1.3711 b
	Besonderheiten	* Abschaltung Gewinde im Klemmkasten 2 x M25x1,5 Schwinggrößestufe A